# 統合版アプリケーション

# APP-MEAS

# インストール手順書

第1.0.0版 2025年4月

### 株式会社 テクノエーピー

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL: 029-350-8011 FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com

e-mail: info@techno-ap.com

#### 1. アプリケーションのインストール

本アプリは Windows 上で動作します。ご使用の際は、使用する PC に本アプリの EXE(実行形式)ファイルと National Instruments 社の LabVIEW ランタイムエンジンをインストールする必要があります。

本アプリのインストールは、インストーラによって行います。インストーラには、EXE(実行形式)ファイルと LabVIEW のランタイムエンジンが含まれており、同時にインストールができます。インストール手順は以下の通りです。

なお、既に他のLabVIEW プリケーションがインストールされている PC にインストールする場合は、全てのLabVIEW アプリケーションを終了しておいてください。

- (1) 管理者権限でWindows ヘログインします。
- (2) Application フォルダ内の setup.exe を実行します。対話形式でインストールを進めます。デフォルトのインストール先は C\textup.exe を実行します。対話形式でインストールを進めます。デフォルトのインストール先は C\textup.exe を実行します。このフォルダに、本アプリの実行形式ファイル(拡張チexe)と設定値が保存された構成ファイル(拡張子ini)などがインストールされます。

アンインストールは、プログラムの追加と削除から本アプリを選択して削除します。


#### 2. 機器の選択

C洋TechnoAP¥APP-MEAS フォルダにある config.ini を任意のテキストエディタで編集し、先頭 [Device] セクションにある Model 値(初期値 none none を、所定の機器名に書き換えます。

下表に、型式と機器名の対応を示します。

型式	機器名	
APU101G, APU101S, APN101G, APN101S	APU101	
APU201	APU8101H	
USB-MCA APG7300D	APG7300	
USB-MCA4 APG7400B	APG7400	
USB-MCA-AMP APG7305B	APG7305	

機器名の記載を誤りますと、以下のような表示が出て起動できません。綴りを再確認してください。



また、APU101G、APN101Gの場合は、同じフォルダ内のconfig\_HV.ini についても、MaxVoltage, SpecVoltMaxの値を下表に従って書き換えてください。

型式	APU101G, APN101G	APU101S, APN101S
頭		(デフォルト値)
MaxVoltage	6000 6000	4000 4000
SpecVoltMax	5000 5000	4000 4000

書き換えないまま使用しますと、アプリケーション上や機器前面の電圧モニタ値が、実際の値よりずれて表示されます。

### 3. アプリケーションの起動

インストール先フォルダにある APP-MEAS.exe や、デスクトップのショートカット APP-MEAS から起動します。

## 4. 他機器への展開

C:\frachnoAP\fractaPP-MEAS フォルダを丸ごと別フォルダにコピーし、コピー先フォルダの config.ini 内 Model 値を書き換えます。機器によっては、前出の通り、config\_HV.ini も書き換えてください。

### 株式会社テクノエーピー

住所: 〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡2976-15 TEL: 029-350-8011 FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com e-mail: info@techno-ap.com